

AKG - WMS40 PRO VOCAL SINGLE

Mikrofon HT 40

Ruční mikrofon s vložkou D880, třípolohovým přepínačem (ON, MUTE, OFF), indikační LED kontrolkou stavu a vyměnitelnými lištami pro barevné odlišení mikrofonů nebo umístění popisky. Tělo mikrofonu je vyrobeno z tvrzených polymerů a na konci těla jsou ve spodní části umístěny dotykové konektory pro zasunutí mikrofonu do rychlonabíječky. Délka provozu na 1 baterii AA je více jak 30 hodin.

- 1 pevná frekvence
 - multikanálový provoz až 7 systémů současně
 - odolné provedení vysílačů i přijímače, kovové šasi
 - přes 30 hodin provozu na 1 AA baterii
 - špičková zvuková kvalita bezdrátového přenosu HDAP
- | | |
|--|----------------------------|
| • FM kmitočet: | 710 - 865 MHz |
| • Šířka audio pásma: | 40Hz - 20kHz |
| • Frekvenční stabilita (-10°C až +50°C): | +/-15kHz |
| • Odchylka: | 15kHz |
| • THD (1kHz): | 0,8% |
| • Comander | |
| • Odstup signál/šum: | 110db (A) |
| • RF output: | 10mW |
| • Příkon: | 95mA |
| • Napájení: | adaptér (součástí dodávky) |
| • Výstupy: | symetrický 6,35mm JACK |
| • Rozměry: | 200x190x44mm |
| • Hmotnost: | 580g |

Mikrofonní vložka D880

- | | |
|--|------------------------------|
| • Charakteristika: | superkardioida |
| • Frekvenční rozsah: | 60 Hz - 20kHz |
| • Citlivost: | 2,2mV/PA (-53 dBV re 1 µbar) |
| • SPL: | 147dB |
| • Bass filter: | ano |
| • Impedance: | 600 Ohm |
| • FM kmitočet: | 710 - 865 MHz |
| • Šířka audio pásma: | 65Hz - 20kHz |
| • Frekvenční stabilita (-10°C až +50°C): | +/-15kHz |
| • Odchylka: | 15kHz |
| • THD (1kHz): | 0,8% |
| • Odstup signál/šum: | 110db (A) |
| • RF output: | 10mW |
| • Příkon: | 70mA |
| • Napájení: | 1x AAA baterie |
| • Délka provozu: | až 30 ho (baterie 2200mAh) |
| • Rozměry: | 229x53x53mm |
| • Váha: | 160g |

