

ETC – mobilní rackové stmívače SmartPack

ETC reaguje na potřeby přenosného stmívání v zábavním průmyslu zavedením výroby stmívačů SmartPack. Tato řada je založena na tyristorových stmívačích profesionální kvality umístěných v robustním 19-ti palcovém 2U krytu pro možné zamontování do transportního racku. V nabídce jsou stmívače se šesti 15A okruhy nebo dvanácti 10A okruhy. SmartPacky jsou jednoduché na obsluhu a ovládání osvětlení, tím pádem jsou ideálním řešením pro malá divadla, zájezdová představení, touring, festivaly, kapely, DJ, kluby, školy a kostely. SmartPack je kompatibilní s DMX512, RDM a dalšími protokoly. Stmívače mají zabudované presety a sekvence. Mohou fungovat samostatně při trvalém zobrazení a prezentaci, bez připojení k pultu. Sekvence umožňují snadné programování, sofistikované nabíhání a časování přímo z předního panelu. Jednou naprogramovaná volba Auto-Restart dovoluje zcela bezobslužný provoz den za dnem. Stmívače SmartPack jsou nabízeny s celou řadou výstupních panelů. K dispozici jsou také multi-jazykové schopnosti ve standardu. SmartPacky jsou připraveny na časté cestování. Celo-ocelový plášť chrání i proti extrémním vibracím (až 30 gramů). Atraktivní přední panel chrání jističe od kabelů a spínačů. Vnitřní konstrukce je jednoduchá a usnadňuje servis. Integrace do jediného výkonného napájecího bloku s tyristory umožňuje vyměnitelnost v minutě a bez pájení. Stačí odstranit šrouby, otevřít horní panel a přístup ke všem komponentům je volný. Jednotky lze snadno změnit ze tří-fázových na jedno-fázové.



Ovládání a specifikace

- univerzální ovládání přes DMX-512 a/nebo Smartlink®
- 16-Bit kontrastní podsvícený display pro rychlé a přesné ovládání (20 znaků/2 řádky)
- zabudované presety a sekvence
- Stand-by vypínač
- funkce Auto-Restart
- intuitivní a rychlé testovací funkce
- uživatelsky volitelné křivky
- DMX indikátor LED (zelená) a Power LED indikátor (modrá)
- modře fosforeskující tlačítka
- všechny jističe plně magnetické
- snadno fázově přepínatelný
- 2500V izolace mezi ovládáním a komponenty
- vysoce kvalitní 200µs toroidní filtry

Mechanické a teplotní vlastnosti

- 19", výška 2U
- Front-to-back chlazení pro lepší proudění vzduchu
- chráněné jističe
- ultratichý chladicí ventilátor
- montáž hardware s vestavěnou rukojetí
- odolný nátěr proti poškrábání
- provozní teplota mezi 0°C a 35°C
- vlhkost mezi 30 až 95%
- robustní ocelová konstrukce
- plně v souladu s UL, cUL, FCC a CE předpisy

Nabízené varianty (v ČR)

- SL1210H - 12x 10A, konektor Harting Multipin
- SL615-F - 6x 15A, konektory French Schuko
- SL615-S - 6x 15A, konektory Schuko
- SL615CF - 6x 15A, konektory CEE17

