

Lexicon MX200

Duální efektový procesor, který obsahuje algoritmy legendárních Lexicon reverbů, delayů, dále také modulační efekty, jako je Chorus, Flanger, Phaser a pod., patentovaný DBX kompresor a dokonce i De Esser, což téhle cenové kategorii jinde určitě nenajdete. Parametry obou procesorů lze jednoduše a rychle měnit díky potenciometrům na předním panelu, a tohle nastavení ukládat do jedné z 99 pozic pro vaše vlastní nastavení. MX 200 má také 99 přednastavených programů pro nejrůznější aplikace. Efekty je možno zapojit (Routovat) buď jako Dual Mono, Cascade, Dual Stereo (Parallel) nebo Mono Split. Výběr je jen na vás. I když má MX 200 jen LED Display, jeho ovládání je díky poměrně velkému množství ovládacích prvků a LED diod velmi intuitivní a příjemné, nemusíte nikde listovat ve složitém Menu, což oceníte zejména při živých vystoupeních.

Efekty:

- REVERB: Small Hall, Large Hall, Small Plate, Large Plate, Room, Chamber, Gated, Reverse, Vocal Hall, Vocal Plate, Drum Hall, Drum Plate, Ambience, Studio, Arena, Spring
- DELAY: Studio Delay, Digital Delay, Tape Delay, Pong Delay, Mod Delay, Reverse Delay
- DBX® DYNAMICS: Compressor, De-Esser
- EFEKTY: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo / Pan, Rotary, Vibrato, Pitch Shift, Detune

Technické parametry:

- Audio vstupy: 2x 6,35mm Jack (symetrický nebo nesymetrický)
- Vstupní impedance: 20k Ohm (symetrický), 10k Ohm (nesymetrický)
- Audio výstupy: 2x 6,35mm Jack (symetrický nebo nesymetrický)
- Úroveň výstupu: +20dBu Maximum
- Vstupní úroveň: +4dBu Nominální, +20dBu Maximum
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz +/- 1dB
- Zkreslení: 107dB A-weighted
- A/D převodník: 24-bit, 48kHz
- Napájení: 9V adaptér (součást)
- Audio Processor: 24-bit
- Software: WinXP/Mac OSX VST GUI Interface
- Přeslech: >80dB

