

MDG – ICE FOG

- extrémně tiché přístroje s nastavitelným výstupem kouře
- přihrádky na příslušenství

- dálkové ovládání s 8-mi metrovým kabelem je přiloženo
- jednotky v přepravních obalech s vlastním sledováním stavu

ICE FOG COMPACT

- vyhovující velikost
- velmi nízká spotřeba kapaliny při plném výkonu (0,035l/min.)
- výběr nízkotlaké či vysokotlaké verze

ICE FOG Q

- nejtišší generátor na trhu
- nízká spotřeba náplně při plném výkonu (0,09l/min.)
- umístění blízko akce



Příslušenství

- dálkové ovládání s časovačem a kabelem 8m
- DMX Interface (2 kanály)



Náplně

- 6x 2,5 litru
- 20 litrů
- 205 litrů



Technické údaje	ICE FOG COMPACT	ICE FOG Q
Spotřeba náplně (plný výkon):	0,035l/min.	0,09l/min.
Druh CO ₂ :	Nízkotlaká verze: kapalný Vysokotlaká verze: plyný	Nízkotlaká verze: kapalný
Spotřeba CO ₂ (za minutu):	Nízkotlaká verze: 1,5l/1500kPa Vysokotlaká verze: 1,35kg/6000kPa	3l/1500kPa
Kapacita nádrže:	2,5l.	2,5l.
Barva kouře:	čistě bílá	čistě bílá
Velikost částecek:	0,5-4,5 mikronu	0,5-4,5 mikronu
Provozní čas s CO ₂ :	Nízkotlaká verze: 180l = 120 min. Vysokotlaká verze: 23kg = 17 min.	180l = 70 min.
Čas nahřátí (max.):	8 min.	8 min.
Typ náplně:	Low Fog Fluid	Low Fog Fluid
Napájení:	115 nebo 230 VAC, 50/60Hz	208 nebo 230 VAC, 50/60Hz
Výkon:	1450W	2850W
Rozměry	délka (transportní):	115cm
	délka (provozní):	108cm
	šířka:	63,5cm
	výška:	82,5cm
Hmotnost:	91kg	113kg
Homologace:	CE	CE
Dodáváno s:	Dálkové ovl.; 5-pin XLR prodlužovací kabel 8m; výstupní hadice 13cm/2,5m; izolovaná hadice pro CO ₂ s regulátorem	Dálkové ovl.; 5-pin XLR prodlužovací kabel 8m; výstupní hadice 23cm/2,5m; izolovaná hadice pro CO ₂ s regulátorem