

NOVA Lighting – pulty řady ALC pro ovládání hledištního osvětlení

Digitální pult – ALC 80, ALC 120 a ALC 120B

Jedná se o digitální řídicí pulty nové koncepce, které jsou určeny pro regulaci hledištního osvětlení a pomocných světelných okruhů. Umožňují ovládání 8-mi (ALC 80), 12-ti (ALC 120) a 2x 12-ti (ALC 120B) regulovaných a 8-mi žž 32 neregulovaných světelných okruhů. Do paměti pultů lze uložit až 103 programovatelných nálad (úroveň intenzit, obsazení neregulovanými okruhy, čas prolínání), z nichž 4 mají vlastní tlačítka pro okamžité spouštění a jsou navzájem nezávislé. Dalších 99 nálad lze jednoduchým způsobem spouštět z menu LCD. Tyto nálady se na rozdíl od prvních čtyř mezi sebou prolínají, čímž je možné volit režim prolínání podle potřeby. Nálady lze programovat z manuální předvolby pultu nebo z externího signálu DMX 512. V případě potřeby lze hlavní řídicí pult scénického osvětlení umístit mezi pult ALC a stmívací jednotky a ovládat hledištní osvětlení z obou.

	ALC 80	ALC 120	ALC 120B
Počet regulovaných okruhů	8	12	2x 12
Počet neregulovaných okruhů	8 až 32		
Počet nálad	103		
Digitální vstup/výstup	DMX 512		
Napájení	15V DC/250mA		
Rozměry (Š x V x H)	380 x 180 x 60mm	445 x 180 x 60mm	445 x 180 x 60mm
Hmotnost	2kg		



Analogový pult – ALC 600

Manuální 6-ti okruhový pult určený pro ovládání hledištního osvětlení. Obsahuje jednu šestikanálovou předvolbu s generem pro manuální ovládání, doplněnou automatickým rozsvěcením i stmíváním pro každý okruh i pro celou předvolbu s nastavitelným časem 1 až 30 vteřin. Automatické změny se spouští tlačítky, stav je indikován pomocí LED. Výstupy jsou analogové 0-10V/5mA. Napájení z vestavného síťového zdroje po propojovacím kabelu.