

NOVA Lighting – mobilní stmívací jednotky CDD 310 a CDD312

Stmívací jednotky CDD310 a CDD312 jsou v 19" provedení (výška 3U) a umožňují ovládat 3 silové okruhy po 10 / 12 kW. Jsou řešeny osvědčenou digitální technologií zajišťující vysokou stabilitu všech parametrů, které lze pro jednotlivé světelné okruhy nastavovat. Navíc umožňuje uložení až 20 světelných nálad do paměti. Řízení silových okruhů je možné standardním digitálním i analogovým signálem. Stmívací jednotka je určena především pro regulaci intenzity 10kW a 12kW světel používaných v TV studiích a ve filmu.

Základní vlastnosti

- třífázové napájení 3x 230/400V + PE +N
- přívodní kabel 5x 6mm² (CDD310) nebo 5x 10 mm² (CDD312) délky 1,5m zakončený vidlicí 5x 63A
- jištění jednotlivých okruhů – jističe C50A / C63A
- digitální vstup a průchozí výstup DMX512/1990 (konektory XLR5)
- analogový vstup 0/+10 V - konektor SUB-D9M
- silové výstupy na zásuvkách CEE63A
- kvalitní odrušení splňující normu EN55014
- chlazení pomocí teplotou řízených ventilátorů
- nastavitelná adresa prvního přijímaného okruhu
- možnost nastavení předžhavení (MIN LEVEL) a omezení výstupního napětí (MAX LEVEL)
- převodní charakteristiky (LAW): linear, square, S-law, TV, Nondim
- čas odezvy (RESPONSE TIME)
- 20 programovatelných světelných nálad
- prolínání nálad programovatelným časem
- ovládání v angličtině nebo němčině

Příslušenství

- Digitální řídicí kabel DMX
- Analogový řídicí kabel CC12
- Analogový řídicí kabel CC6
- Samostatné řídicí konektory a kabely

Dodávané verze

- CDD310 – 3x 10kW
- CDD312 – 3x 12kW



Technické informace	CDD310	CDD312
Napájecí napětí	3x 230/400V / 50Hz+PE+N	
Max. napájecí proud	3x 50A	3x 63A
Max. zátěž okruhu	10kW	12kW
Min. zátěž okruhu	40W	
Max. trvalá zátěž	30kW	36kW
Max. provozní teplota	40°C	
Odušení RFI	300 ns	
Digitální vstup	DMX512/1990	
Analogový vstup	0/+10 V / 0,5mA	
Rozměry (ŠxVxH)	482x 133x 505mm	
Hmotnost	24kg	

