

## **NOVA Lighting – mobilní stmívací jednotka DD12P2**

Stmívací jednotka DD12P2 je v 19" provedení (výška 2U) a umožňuje ovládat 12 silových okruhů po 2,3kW. Je řešena osvědčenou digitální technologií zajišťující vysokou stabilitu všech parametrů, které lze pro jednotlivé světelné okruhy nastavovat. Navíc umožňuje uložení až 20 světelných nálad do paměti. Řízení silových okruhů je možné standardním digitálním i analogovým signálem. Jednotka je určena pro vytváření menších osvětlovacích systémů v divadlech, klubech a barech a vzhledem k nízké hmotnosti je vhodná také pro zájezdové soubory.



### **Základní vlastnosti**

- třífázové napájení 3x 230/400V + PE +N
- přívodní kabel 5x 2,5mm<sup>2</sup> délky 1,5m zakončený vidlicí 5x 32A
- jištění jednotlivých okruhů - pojistky 10A flink
- indikace přerušení pojistky kontrolkou na předním panelu
- digitální vstup a průchozí výstup DMX512/1990
- analogový vstup 0/+10 V - konektor SUB-D25M
- silové výstupy na multikonektorech Wieland 380/16A (16-pól. - 2x 6 nebo 24-pól. – 1x 12)
- kvalitní odrušení splňující normu EN55014
- chlazení pomocí teplotou řízených ventilátorů
- nastavitelná adresa prvního přijímaného okruhu
- možnost nastavení předžhavení (MIN LEVEL) a omezení výstupního napětí (MAX LEVEL)
- převodní charakteristiky (LAW): linear, square, S-law, TV, Nondim
- čas odezvy (RESPONSE TIME)
- 20 programovatelných světelných nálad
- prolínání nálad programovatelným časem

### **Příslušenství**

- Digitální řídicí kabel DMX
- Analogový řídicí kabel CC12
- Samostatné řídicí konektory a kabely
- Vidlice pro kabel Wieland 400V/16A 16-pól.
- Vidlice pro kabel Wieland 400V/16A 24-pól.
- Silový kabel Titanex 12x 1,5
- Silový kabel Titanex 24x 1,5

### **Dodávané verze**

- DD12P2W2 - 2x konektor Wieland 16-pólový
- DD12P2W - konektor Wieland 24-pólový



### **Technické informace**

|                       |                         |                   |                |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Počet silových okruhů | 12                      | Max. trvalá zátěž | 24kW           |
| Napájecí napětí       | 3x 230/400V / 50Hz+PE+N | Odrušení RFI      | 200μs          |
| Max. napájecí proud   | 3x 20A                  | Digitální vstup   | DMX512/1990    |
| Max. zátěž okruhu     | 2,3kW                   | Analogový vstup   | 0/+10V / 0,5mA |
| Min. zátěž okruhu     | 40W                     | Rozměry (ŠxVxH)   | 482x 88x4 50mm |
| Max. celková zátěž    | 27,6kW                  | Hmotnost          | 15,5kg         |
| Max. provozní teplota | 40°C                    |                   |                |