

NOVA Lighting – mobilní stmívací jednotky DD6 a DD12

Stmívací jednotka DD 6 / 12 je v 19" provedení (výška 2U) a umožňuje ovládat 6 / 12 silových okruhů po 2 / 1,2 kW. Je řešena osvědčenou digitální technologií zajišťující vysokou stabilitu všech parametrů, které lze pro jednotlivé světelné okruhy nastavovat. Navíc umožňuje uložení až 20 světelných nálad do paměti. Řízení silových okruhů je možné standardním digitálním i analogovým signálem. Tato jednotka je určena pro vytváření menších osvětlovacích systémů v divadlech, klubech a barech a vzhledem k nízké hmotnosti je vhodná také pro zájezdové soubory.

Základní vlastnosti

- třífázové napájení 3x 230/400V + PE +N
- přívodní kabel 5x 2,5mm² délky 1,5m zakončený vidlicí 5x 32A
- možnost místního nebo dálkového spínání napájecí sítě pomocí stykače 25A
- jistění jednotlivých okruhů - pojistky 10A / 5A flink
- indikace přerušení pojistky kontrolkou na předním panelu
- digitální vstup a průchozí výstup DMX512/1990 - konektory XLR5
- analogový vstup 0/+10 V - konektor SUB-D25M
- silové výstupy na multikonektorech Wieland 380/16A (16-pól. - 2x 6 nebo 24-pól. – 1x 12)
- kvalitní odrušení splňující normu EN55014
- konvexní chlazení bez ventilátoru
- nastavitelná adresa prvního přijímaného okruhu
- možnost nastavení předžhavení (MIN LEVEL) a omezení výstupního napětí (MAX LEVEL)
- převodní charakteristiky (LAW): linear, square, S-law, TV, Nondim
- čas odezvy (RESPONSE TIME)
- 20 programovatelných světelných nálad
- prolínání nálad programovatelným časem
- ovládání v angličtině nebo němčině

Volitelné příslušenství

- digitální řídicí kabel DMX
- analogový řídicí kabel CC12
- samostatné řídicí konektory a kabely
- vidlice pro kabel Wieland 400V/16A 16-pól. nebo 24-pól.
- silový kabel 12x 1,5 nebo 24x 1,5

Dodávané verze

- DD6W - konektor Wieland 16-pólový
- DD6S - zásuvky
- DD12W2 - 2x konektor Wieland 16-pólový
- DD12W - konektor Wieland 24-pólový
- DD12E - 12x eurozásuvka (na dotaz)

Technické parametry	DD6	DD12
Počet silových okruhů:	6	12
Napájecí napětí:	3x 230/400V / 50Hz+PE+N	
Max. napájecí proud:	3x 20A	
Max. zátěž okruhu:	2kW	1,2kW
Min. zátěž okruhu:	40W	
Max. celková zátěž:	13,8kW	
Max. trvalá zátěž:	12kW	
Max. provozní teplota:	40°C	
Odušení RFI:	300 ns	
Digitální vstup:	DMX512/1990	
Analogový vstup:	0/+10V / 0,5mA	
Rozměry (ŠxVxH):	482x 88x 330mm	
Hmotnost:	10kg	

