

Bambino – řada halogenových reflektorů s Fresnelovou čočkou od Quartzcolor

Řada Bambino byla navržena dle požadavků filmařů a osvětlovačů. Svítidla vynikají vysokou světelností a poskytují měkké a rovnoměrné světelné pole. Kryt svítidel je odolný proti poškrábání a korozi. Kryt má černou barvu, aby neodrážel světlo a je opatřen otvory pro snadný odvod tepla. Kužel světla lze nastavovat díky kvalitnímu šnekovému mechanismu s kličkami na přední i zadní části svítidla u manuálně nastavitelné verze a „zvonečky“ u verze pro ovládání tyčí (PO = pole operated). Reflektory jsou opatřeny kabelem, u některých modelů s vypínačem.

Svítidla:

Bambino 500W - MO (21027620SE)

300-500W, čočka Ø90mm, 1,5m kabel bez vypínače, oboustranný držák.

Bambino 500W - MO (21027620)

300-500W, čočka Ø90mm, 4,5m kabel s vypínačem, jednostranný držák s integrovanou objímkou na spigot 16mm (5/8").

Bambino 500W - MO (21027620S10)

300-500W, čočka Ø90mm, 4,5m kabel s vypínačem, oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 16mm (5/8").

Bambino 500W jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø110mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø110mm.

Bambino 650W - MO (21027630E)

500-650W, čočka Ø130mm, 1,5m kabel bez vypínače, oboustranný držák.

Bambino 650W - MO (21027630)

500-650W, čočka Ø130mm, 4,5m kabel s vypínačem, jednostranný držák s integrovanou objímkou na spigot 16mm (5/8").

Bambino 650W - MO (21027630S10)

500-650W, čočka Ø130mm, 4,5m kabel s vypínačem, oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 16mm (5/8").

Bambino 650W - PO (21027631)

500-650W, čočka Ø130mm, vypínač na svítidle, 5m kabel, Pole Operated (Pan & Tilt) držák s objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 650W jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø168mm Ø110mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø168mm.

Bambino 1kW - MO Mk2 (21027640)

1000W, čočka Ø130mm, vypínač, 7m kabel, oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 1kW - PO Mk2 (21027642)

1000W, čočka Ø130mm, vypínač na svítidle, 7m kabel, Pole Operated (Pan & Tilt) držák s objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 1kW jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø198mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø200mm.

Bambino 2kW - MO Mk2 (21027650)

2000W, čočka Ø175mm, vypínač, 7m kabel, oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 2kW - PO Mk2 (21027652)

2000W, čočka Ø175mm, vypínač na svítidle, 7m kabel, Pole Operated (Pan & Tilt) držák s objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 2kW jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø258mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø269mm.

Bambino - 5kW - MO Mk2 (21027660)

5000W, čočka Ø250mm, vypínač, 7m kabel, oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino - 5kW - PO Mk2 (21027662)

5000W, čočka Ø250mm, vypínač na svítidle, 7m kabel, Pole Operated (Pan & Tilt) držák s objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 5kW jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø323mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø323mm.



Bambino 10kW - MO Mk2 (21027680)

10000W, čočka Ø350mm, vypínač, 7m kabel oboustranný držák s integrovanou objímkou na spigot 28mm (1 1/8"). Dodáváno s rámečkem na filtry Ø408mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø401mm.

Bambino 10kW - PO Mk2 (21027682)

10000W, čočka Ø350mm, vypínač na svítidle, 7m kabel, Pole Operated (Pan & Tilt) držák s objímkou na spigot 28mm (1 1/8").

Bambino 10kW jsou dodávána s rámečkem na filtry Ø408mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø401mm.

Rozměry a hmotnosti:

Bambino 500W	= 190 x 180 x 173mm, 2,5kg, rámeček 110 x 110mm
Bambino 650W	= 210 x 243 x 205mm, 3,5kg, rámeček 150 x 150mm
Bambino 1kW	= 298 x 301 x 280mm, 6,5kg, rámeček 150 x 150mm
Bambino 2kW	= 315 x 398 x 350mm, 10kg, rámeček 195 x 195mm
Bambino 5kW	= 368 x 552 x 450mm, 16kg, rámeček 320 x 320mm
Bambino 10kW	= 485 x 578 x 588mm, 28kg, rámeček 400 x 400mm



Fotometrické parametry	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr
		1m		3m		5m		10m
Bambino 500W - spot 14,2°	31000	0,25	3440	0,75	1240	1,25	310	2,5
Bambino 500W - flood 45,3°	11000	0,83	1220	2,5	440	4,2	110	8,3
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP82, 500W.</i>								
Bambino 650W - spot 10,2°	70000	0,18	7780	0,53	2800	0,9	700	1,8
Bambino 650W - flood 50,3°	12000	0,9	1330	2,8	480	4,7	120	9,4
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP89, 650W.</i>								
Fotometrické parametry	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr
		3m		5m		10m		15m
Bambino 1kW - spot 13°	9110	0,7	3280	1,1	820	2,3	370	3,4
Bambino 1kW - flood 49,3°	2450	2,7	880	4,6	220	9,2	100	13,7
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP40, 1000W.</i>								
Bambino 2kW - spot 12°	18780	0,6	6760	1	1690	2,1	750	3,1
Bambino 2kW - flood 62,2°	3560	3,6	1280	6	320	12	140	18
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP41, 2000W.</i>								
Fotometrické parametry	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr
		5m		10m		15m		20m
Bambino 5kW - spot 14,5°	15120	1,3	3780	2,5	1680	3,8	950	5
Bambino 5kW - flood 60,3°	3880	5,8	970	11,6	430	17,4	240	23,2
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP29, 5000W.</i>								
Fotometrické parametry	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr	Lux	průměr
		10m		15m		20m		25m
Bambino 10kW - spot 13,5°	8540	2,3	3800	3,5	2130	4,7	1370	5,9
Bambino 10kW - flood 51,5°	1560	9,6	690	14,5	390	19,3	250	24
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP83, 10000W.</i>								