

Studio – řada halogenových reflektorů s Fresnelovou čočkou od Quartzcolor

Řada světlometů Studio byla navržena dle zkušeností a požadavků filmařů, gafferů, osvětlovačů i touringových firem. Svítidla vynikají vysokou světelností a poskytují měkké a rovnoměrné světelné pole. Kryt svítidel je odolný proti poškrábání a korozi. Kryt má černou barvu, aby neodrážel světlo a je opatřen otvory pro snadný odvod tepla. Kužel světla lze nastavovat díky kvalitnímu šnekovému mechanismu s klikami na přední i zadní části svítidla u manuálně nastavitelné verze a „zvonečky“ u verze pro ovládání tyčí (PO = pole operated). Reflektory se dodávají s kabelem, rámečkem a klapkami. Celá řada vyhovuje mezinárodním předpisům.

STUDIO 1kW - MO (21027250E)

1000W, čočka Ø175mm, 1,5m kabel bez vypínače, manuální držák bez spigotu.

STUDIO 1kW - MO (21027250)

1000W, čočka Ø175mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, manuální držák se spigotem 28mm (1 1/8").

STUDIO 1kW - PO (21027252)

1000W, čočka Ø175mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, Pole Operated (Pan & Tilt) držák se spigotem 28mm (1 1/8").

STUDIO 2kW - MO (21027260E)

2000W, čočka Ø250mm, 1,5m kabel bez vypínače, manuální držák bez spigotu.

STUDIO 2kW - MO (21027260)

2000W, čočka Ø250mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, manuální držák se spigotem 28mm (1 1/8").

STUDIO 2kW - PO (21027262)

2000W, čočka Ø250mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, Pole Operated (Pan & Tilt) držák se spigotem 28mm (1 1/8").

STUDIO 5kW - MO (21027270E)

5000W, čočka Ø300mm, 1,5m kabel bez vypínače, manuální držák bez spigotu.

STUDIO 5kW - MO (21027270)

5000W, čočka Ø300mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, manuální držák se spigotem 28mm (1 1/8").

STUDIO 5kW - PO (21027272)

5000W, čočka Ø300mm, 7m kabel, zapínání/vypínání na svítidle, Pole Operated (Pan & Tilt) držák se spigotem 28mm (1 1/8").

Rozměry a hmotnosti:

Studio 1kW = 315 x 398 x 350mm, 7,5kg, dodáváno s rámečkem na filtry Ø258mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø269mm

Studio 2kW = 368 x 552 x 450mm, 11kg, dodáváno s rámečkem na filtry Ø323mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø323mm

Studio 5kW = 420 x 578 x 537mm, 17kg, dodáváno s rámečkem na filtry Ø408mm a čtyřdílnými rotačními klapkami Ø401mm



Fotometrické parametry	Lux	Ø	Lux	Ø	Lux	Ø	Lux	Ø
		3m		5m		10m		15m
Studio 1kW - spot 12,3°	10000	0,6	3600	1	900	2,1	400	3,2
Studio 1kW - flood 58,2°	1560	3,3	560	5,6	140	11,1	60	16,7
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP40, 1000W.</i>								
Studio 2kW - spot 11°	35110	0,6	12640	0,9	3160	1,9	1400	2,9
Studio 2kW - flood 57,8°	5110	3,3	1840	5,5	460	11	200	16,5
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP41, 2000W.</i>								
Fotometrické parametry	Lux	Ø	Lux	Ø	Lux	Ø	Lux	Ø
		5m		10m		15m		20m
Studio 5kW - spot 12°	19960	1	4990	2,1	2220	3,1	1250	4,2
Studio 5kW - flood 63,2°	3280	6,1	820	12,3	360	18,5	200	24,6
<i>Parametry počítány pro použití žárovky CP29, 5000W.</i>								