

ROBE lighting – ColorSpot 700 AT

ColorSpot 700E AT představuje novou řadu 700Wattových pohyblivých svítidel od Robe, osazených výbojkou MSR GOLD 700 FastFit, která je ideální pro všechny profesionální aplikace a instalace. Svítidlo nabízí plné míchání barev CMY, CTO barevnou korekci a navíc i kolečko se 7-mi dichro barevnými filtry ("SLOT & LOCK"). Dále je zde statický gobo kotouč s 9-ti vyměnitelnými goby a rotační gobo kotouč se 7-mi vyměnitelnými goby, vyměnitelné animační kolečko i rotační třírozkladový hranol (prizma). Rozsah zoomu je 15° až 51°. Stmívání, iris clona a strobo efekt je samozřejmostí.

Charakteristika

Optika a světelný zdroj

- dálkové ovládaná (zapnutí/vypnutí) vysokotlaká halogenidová výbojka Philips MSR Golg 700 FastFit, patice PGJX50
- elektronický předřadník
- skleněný reflektor s max. světelnou účinností
- vyzařovací úhel 15°-51°

Rozměry, hmotnost a teploty

- výška x šířka x hloubka = 597 x 514 x 499mm; hmotnost 32kg
- maximální okolní teplota 40°C; maximální povrchová teplota 120°C

Barvy, goba a pohyby

- míchání barev systémem CMY
- kolečko s 7-mi výměnnými barvami
- lineární CTO (teplotní filtr)
- kolečko s 9-ti statickými vyměnitelnými goby
- kolečko s 7-mi rotačními vyměnitelnými goby
- animační kolečko s možností obousměrné rotace
- motorizovaná iris clona
- obousměrně rotační prizma, výměnná
- variabilní frost filtr
- plné stmívání a variantní strobo efekt
- motorizovaný fokus
- motorizovaný zoom 15° až 51°
- pohyb PAN 530°; pohyb TILT 280°

Ovládání a programování

- protokol DMX512 + 5 DMX ovládacích módů
- počet ovládacích kanálů 26, 28, 31, 34 nebo 36
- Robe navigation system pro nastavení a adresaci
- LCD display (modrý/bílý)
- 16-ti bitové rozlišení pohybů
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení pozice gob, barev,
- iris, fokus, zoom, stmívání
- 3 editovatelné programy, každý po 99-ti krocích
- analyzátor pro snadné vyhledávání závad
- Ethernet, Art-Net protokol
- stand-alone operace

Uchytení

- 4 páry bodů pro rychloupínače
- 2x Omega držák s rychloupínači
- zamykání Pan/Tilt

Volitelné příslušenství

- dálkové ovládání IR
- animační kolečka



	Průměr (m):	Svítivost (lux):	Průměr (m):	Svítivost (lux):	Průměr (m):	Svítivost (lux):	Průměr (m):	Svítivost (lux):
Vzdálenost:	5m		10m		15m		20m	
Min. úhel 15°	1,3	17300	2,6	4330	4	1920	5,3	1080
Min. úhel 15° + frost	3,3	2850	6,7	715	10	317	13,4	180
Max. úhel 51°	4,8	2200	9,5	550	14,3	245	19,1	138
Max. úhel 51° + frost	8,1	810	16,2	203	24,3	90	32,4	51

Počítáno při použití výbojky MSR 1200 SA.