

ROBE lighting – ColorWash 575 AT a ColorWash 575 AT Zoom

Vylepšení následovníci známého pohyblivého měniče barev ColorWash 575 XT, to jsou ColorWash 575 AT a ColorWash 575 AT Zoom. Nabízejí míchání barev systémem CMY + kotouč s 5-ti barevnými filtry, korekci barevné teploty pomocí CTO filtru, stmívání a strobo. ColorWash 575 AT nabízí navíc rotační beam shaper (tvarování kužele světla) s kontinuální rotací a frost efekt. Zoom má rozsah 12-36°, který je možný rozšířit na 24-60° či 87° pomocí volitelných čoček. ColorWash 575 AT Zoom oproti tomu disponuje jemným lineárním zoomem v rozsahu 8-50°.

Optika a světelný zdroj:

- výbojka MSR 575/2, patice GX9,5
- magnetický předřadník
- dálkové ovládání výbojky
- vysoce odrazné skleněné zrcadlo

Barvy a pohyby:

- systém míchání barev CMY
- systém korekce barevné teploty CTO
- kolečko s 5-ti barevnými filtry
- rotační beam shaper (ne v modelu Zoom)
- frost filtr (ne v modelu Zoom)
- plné stmívání a variantní strobo efekt
- zoom 12-34°, volitelný 24-60° a 87° (model Zoom = 8-50°)
- pohyb PAN 530°
- pohyb TILT 280°

Volitelné příslušenství:

- modul širokých čoček D114 = 24-60° (ne pro model Zoom)
- modul přední čočky D200 = 87° (pro oba modely)
- Top Hats

Rozměry, hmotnost a teploty:

- výška x šířka x hloubka = 588 x 470 x 446mm
- hmotnost 30,5kg (model Zoom = 31kg)
- maximální okolní teplota 40°C
- maximální povrchová teplota 80°C

Ovládání a programování:

- protokol DMX512
- ovládací kanály 18, 20, 22, 24 (model Zoom = 16, 18, 19, 21)
- vestavěné demo
- LED display
- 16-ti bitové rozlišení pohybů
- 16-ti či 8-mi bitové rozlišení poic barevného kolečka
- 16-ti či 8-mi bitové rozlišení beam shaper (ne v modelu Zoom)
- 16-ti či 8-mi bitové rozlišení zoomu
- 16-ti či 8-mi bitové rozlišení stmívání
- vestavěný analyzátor chyb
- 3pin a 5pin XLR vstupy a výstupy
- operace Master/Slave
- stand-alone operace

Uchycení:

- 4 páry bodů pro rychloupínače
- 2x Omega držák s rychloupínači



CW 575 AT	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux
Vzdálenost:	5m		10m		15m		20m	
Základní zoom - 12°	1,05	22400	2,1	5600	3,15	2490	4,2	1400
Základní zoom - 34°	3,06	10496	6,11	2624	9,17	1166	12,23	656
Volitelný zoom - 24°	2,2	8192	4,3	2048	6,4	910	8,5	512
Volitelný zoom - 60°	5,8	2445	11,6	611	17,3	272	23,1	153
Volitelný zoom - 87°	9,5	876	19	220	28,5	97	38	55

Počítáno při použití výbojky MSR 575/2

CW 575 AT Zoom	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux	Průměr:	Lux
Vzdálenost:	5m		10m		15m		20m	
Základní zoom - 8°	0,7	27780	1,4	6945	2,1	3086	2,8	1736
Základní zoom - 50°	4,7	1840	9,3	460	14	204	18,6	115

Počítáno při použití výbojky MSR 575/2