

ROBE lighting – ROBIN® LEDWash 1200

Super štíhlý ROBIN® 1200 LEDWash je osazen 61 RGBW multičipovými LED s barevným výstupem v rozmezí od jemných pastelových po bohatě syté barvy.

Uspořádání LED ve čtyřech soustředných prstencích nabízí jedinečné možnosti pro vytváření úžasných barev a vzorů, oslepujících blinder efektů, jakož i komplexní pokrytí nasvěcované plochy.

Tento systém staví LEDWash 1200 před jiné wash LED produkty. Je to skutečně "víceúčelové" svítidlo, vybavené také extrémním motorizovaným zoomem 8° - 63°, silným a rychlým strobo efektem, přeprogramovaným strobem a pulsujícím efektem ve všech zónách (prstencích) nebo samostatně ovladatelným v každé zóně.

Specifikace

- 61x RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika
- Lineární motorizovaný zoom 8°– 63°
- RGBW / CMYW míchání barev a CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- 5x přednastavená bílá (2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K a 8.000K)
- 4x LED prstenec s individuálním ovládáním
- Duhový efekt v obou směrech s variabilní rychlostí
- Zónový efekt v obou směrech s variabilní rychlostí
- Jemné stmívání 0 – 100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí (max. 20 záblesků/sek.)
- Zónový strobo efekt s variabilní rychlostí
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 45/21/15/10/45/37
- Vestavěný bezdrátový CRMX™ přijímač od Lumen Radio
- 6x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Stand alone operace
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automat. pozici, operační paměť servisních záznamů s RTC + vestavěný analyzátor pro snadné nalezení chyb
- USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM kom. protokoly
- Elektronické auto rozmezí napájení 100 – 250V AC, 50/60 Hz
- Typická spotřeba 550W, max. 680W
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

