

## ROBE lighting – Scan 575 XT™

Scan 575 XT od Robe se hodí pro větší prostory a kluby, kde je zapotřebí vyšší svítivost. Scan nabízí dva kombinované gobo kotouče, dálkové oštění, iris clonu, rozkladovou prizmu, frost filtr a CTO i CTB korekční filtry.

### Zdroj a optika

- výbojka Osram HMI 575W/DXS, patice SFC 10, 6000K, 1000 hodin životnost
- dálkově ovládané zapínání/vypínání výbojky
- magnetický předřadník
- standardní objektiv 15°
- volitelný objektiv 12°

### Efekty

- kolečko s 11-ti barvami
- kolečko s 11-ti statickými goby
- kolečko s 6-ti vyměnitelnými rotačními goby (5x skleněné + 1x kovové)
- rozkladový hranol (prizma) na 3 obrazy, rotační v obou směrech, nastavitelná rychlost
- stmívání a strobo efekt 1-10 záblesků za vteřinu
- motorizovaný fokus
- Frost filtr, korekční filtry 3200K a 5600K, UV filtr
- kolečko s 5-ti statickými goby
- motorizovaná iris clona

### Ovládání a napájení

- 208/230/240V, 50/60Hz
- 850VA při 230V/50Hz
- protokol DMX 512, XLR3
- 14 nebo 16 ovládacích kanálů
- vestavěné demo sekvence
- LED displej
- Master/Slave operace
- Stand Alone operace
- 3 programy po 99-ti krocích
- ovladatelný ventilátor
- vestavěný analyzátor chyb

### Rozměry a prostředí

- výška: 346mm (držák v horizontální pozici)
- šířka: 306mm
- hloubka: 759mm
- hmotnost: 22kg
- max. teplota okolí: 45°C
- max. teplota svítidla: 80°C

