

Sennheiser - ew 112 G3

Oživte vaše přednášky - set ew 112 G3 je ideální na prezentace i divadelní využití. Miniaturní klopový mikrofon ME 2 optimalizovaný na mluvené slovo je téměř neviditelný a vy se můžete plně spustředit na vystoupení. Extrémně malý kapesní vysílač SK 100 G3 i rackový přijímač EM 100 G3 jsou vybaveny jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

Technické údaje

Počet vysílacích frekvencí:	1680
Frekvenční rozsah vysílače:	516 - 865 MHz (pásmo A - G)
Předvolby:	12
Šířka VF pásma:	42 MHz
Kmitočtový zdvih š./š.:	+/- 48 kHz
Systém potlačení VF šumu:	HDX
NF kmitočtový rozsah:	25 ... 18000 Hz (line)
Odstup signál / šum:	> 110 dB(A)
Harmonické zkreslení:	< 0,9 %
Odpovídá standardům:	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Anténní konektor:	2x BNC, 50 Ohm
NF konektory:	XLR, 6,3 mm jack
Výstupní úroveň zvuku (sym.)	XLR: +18 dBu max
Výstupní úroveň zvuku (nesym.)	Jack: +12 dBu max
Napájecí napětí:	12 V DC
Rozměry přijímače:	212 x 190 x 43mm
Hmotnost přijímače:	900g
Vysílací výkon:	30 mW
Napájení (baterie):	2x 1,5 V AA
Provozní doba vysílače:	> 8 h
Max. vstupní napětí:	3 V
Rozměry vysílače:	82 x 64 x 24mm
Hmotnost vysílače:	160g
Typ snímače (mikrofonu):	elektretový
Čitlivost (AF):	20 mV/Pa
Úroveň akustického tlaku (SPL):	130 dB(SPL) max.
Směrová charakteristika:	kulová

