

Sennheiser - ew 122-P G3

Systém ew 122-P G3 je dokonalým nástrojem pro každý reportážní tým hledající mobilitu a perfektní zvuk - je jednoduše použitelný, flexibilní a profesionální. Kardioidní klopový mikrofon ME 4 efektivně potlačuje nežádoucí hluky pozadí. Extrémně malý kapesní vysílač SK 100 G3 i adaptivně diverzitní kamerový přijímač EK 100 G3 jsou vybaveny jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

Technické údaje

Počet vysílacích frekvencí:	1680
Frekvenční rozsah vysílače:	516 - 865MHz (pásmo A - G)
Předvolby:	12
Šířka VF pásma:	42MHz
Kmitočtový zdvih š./š.:	+/- 48kHz
Systém potlačení VF šumu:	HDX
NF kmitočtový rozsah:	25 ... 18000 Hz (line)
Odstup signál / šum:	> 110dB(A)
Harmonické zkreslení:	< 0,9 %
Odpovídá standardům:	ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Antény:	1x prutová, 1x kamerový kabel
NF konektory:	jack 3,5mm
Výstupní úroveň zvuku:	+10 dBu max
Napájení přijímače (baterie):	2x 1,5 V AA
Rozměry přijímače:	82 x 64 x 24mm
Hmotnost přijímače:	160g
Vysílací výkon:	30mW
Napájení vysílače (baterie):	2x 1,5V AA
Provozní doba vysílače:	> 8h
Max. vstupní napětí:	3V
Rozměry vysílače:	82 x 64 x 24mm
Hmotnost vysílače:	160g
Typ snímače (mikrofonu):	elektretový
Čitlivost (AF):	40 mV/Pa
Úroveň akustického tlaku (SPL):	120dB(SPL) max.
Směrová charakteristika:	kardioidní

