

Sennheiser - ew 135-P G3

Ruční bezdrátový mikrofon ew 135-P G3 je perfektním nástrojem pro profesionály v oblasti ENG. Odolný kardioidní mikrofon je vhodný pro interview i reportáže v nepříznivých podmínkách a je stejně jako adaptivně diverzitní kamerový přijímač EK 100 G3 jsou vybaveny jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

Technické údaje

Počet vysílacích frekvencí:	1680
Frekvenční rozsah vysílače:	516 - 865 MHz (pásmo A - G)
Předvolby:	12
Šířka VF pásma:	42 MHz
Kmitočtový zdvih š./š.:	+/- 48 kHz
Systém potlačení VF šumu:	HDX
NF kmitočtový rozsah:	80 ... 18000 Hz (line)
Odstup signál / šum:	> 110 dB(A)
Harmonické zkreslení:	< 0,9 %
Odpovídá standardům:	ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Antény:	1x prutová, 1x kamerový kabel
NF konektory:	jack 3,5mm
Výstupní úroveň zvuku:	+10 dBu max
Napájení přijímače (baterie):	2x 1,5 V AA
Rozměry přijímače:	82 x 64 x 24mm
Hmotnost přijímače:	160g
Vysílací výkon:	30 mW
Napájení vysílače (baterie):	2x 1,5 V AA
Provozní doba vysílače:	> 8 h
Rozměry vysílače průměr:	50 x 265mm
Hmotnost vysílače:	450 g
Typ snímače (mikrofonu):	dynamický
Citlivost (AF):	2,1 mV/Pa
Úroveň akustického tlaku (SPL):	154 dB(SPL) max.
Směrová charakteristika:	kardioidní

