

## Soundcraft MFXI

Mixážní pulty Soundcraft řady MFX jsou ideálním nástrojem pro všechny aplikace, kde se pracuje s mluveným slovem i hudbou. Jejich výhody a nekompromisní kvalitu oceníte zejména v divadlech, kostelech, přednáškových místnostech, učebnách, při živém ozvučení a v pevných instalacích.

### **Mixážní pult – MFX série**

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Počet kanálů:                  | 8-16-24                                                  |
| Počet mono vstupů:             | 12 mic/line (XLR/TRS)                                    |
| Počet stereo vstupů:           | 2                                                        |
| Počet mikrofonních vstupů XLR: | 8-12-20                                                  |
| Výbava mono kanálů:            | Insert, Gain, HPF@100 Hz, Pan, Mute, Sub/Mix, PFL        |
| Výbava stereo kanálů:          | Gain, Bal, Mute, Sub/Mix, PFL                            |
| EQ mono kanálů:                | 3 pásmový s laditelnými středy                           |
| EQ stereo kanálů:              | 3 pásmový                                                |
| Počet Aux:                     | 3 (2x Pre/Post, 1x Post - pevně přiřazený internímu DSP) |
| Počet Aux Return:              | 1x stereo                                                |
| Počet podskupin:               | 2 (1x stereo)                                            |
| Konektory Hl. stereo výstupu:  | XLR                                                      |
| Konektory Hl. mono výstupu:    | TRS                                                      |
| Konektory výstupu Sub:         | TRS                                                      |
| Phantomové napájení:           | +48 V (společné zapínání)                                |

### **DSP procesor:**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Frekvenční rozsah:    | 20 Hz - 20 kHz (+/-1,5 dBu) |
| THD:                  | menší než 0,02% @ 1 kHz     |
| Šum a Brum:           | -127 dBu                    |
| Přeslech mezi kanály: | -96 dB                      |
| Napájení:             | interní zdroj               |

### **Lexicon – vypínatelný footswitchem**

60mm fadery  
10x segmentový LED měřič úrovně na výstupu  
Sluchátkový výstup  
Konektory Hl. stereo

### **Efekty:**

4x Hall  
4x Plate  
Room  
Studio  
Chamber  
Ambience  
Arena  
Gated Reverb  
Reverb  
Spring  
6x Delay  
Chorus  
Flanger  
Phaser  
Tremolo  
Rotary Speakers  
Vibrato  
Reverb + 2x Delay  
Phaser + Delay  
Rotary + Delay

