

VARI LITE – pohyblivá výbojková hlava VL 1000 ERS AS s ořezovými clonami

Programovatelné funkce

- Zoom Optika:** Plynule měnitelný zoom v rozsahu od 19° do 36°, super zoom 70° je programovatelný v časovém rozsahu 2 sekund až 20 minut.
- Míchání barev:** Plně ovladatelný CYM systém míchání barev.
- Rozptyl:** Pole nebo gobo může být opakovaně a plynule rozostřené do wash efektu.
- Rotující goba:** Šesti poziční rotační gobo kotouč s pěti otočnými indexovatelnými goby a otevřenou pozicí.
- Ořezové clony:** Čtyři clony dokáží orámovat či oříznout kužel světla nebo gobo. Každá clona je schopna překrýt střed kuželu a může se naklápět $\pm 35^\circ$. Celá závěrka rotuje $\pm 45^\circ$.
- Pan & Tilt:** Hladké plynulé pohyby pomocí krokových motorů s enkodérem korekce. Pan rozsah je 540° , Tilt je 270° . Rozlišení je $0,1^\circ$. Kalibrační funkce.

Popis

- Zdroj:** Výbojka 575W Phillips MSR 575HR (nebo ekvivalent), 6000K, CRI: 95, 15000 lm., živ.: 1000 hod.
Výbojka 575W Phillips MSD 575HR (nebo ekvivalent), 5900K, CRI: 75, 14000 lm., živ.: 2000 hod.
- Napájení:** V závislosti na napěťové soustavě, 3 až 9A pro výbojku a předřadník.
- Reflektor:** Precisní skleněný dichroický reflektor se studeným zrcadlem.
- Provozní teplota:** -29°C až 50°C .
- Chlazení:** Volné konvekční chlazení při zavěšení. Pro podlahové svícení a extrémní teploty okolí se aktivovuje tichý ventilátor.
- Ovládání:** Plně kompatibilní s pulty pracujícími na protokolu DMX512.
- Montážní poloha:** VL1000 ERS lze namontovat a provozovat v jakékoli poloze.
- Hmotnost:** 32kg.
- Předřadník:** Napájení: 90-275V, 50 nebo 60Hz, 2,7 až 9A, montáž v jakékoli pozici, hmotnost 7,52kg.

